



# ETAIS ROBUST : PRESTO 300

FAMILLE : ETAIEMENT

## PLANS ET VISUELS




Filetage rapide



Traçabilité de l'écrou



Broche autocentrée



Anti pince-doigts

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### ABAQUES

Dim	Poids kg	1,75m	2m	2,25m	2,6m	3m
170/300	14	4,5*	4,1*	3,8*	3,2*	3*

\* Charges admissibles en T

- Fût : Ø 57 mm, ép 2,5 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm, ép 2,9 mm
- Platine : 120 mm x 120 mm, ép 6 mm

### DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Renfort de pied
- Anti pince-doigt
- Garde à la main
- Vis anti devissage écrou
- Marquage de l'écrou
- Anti-déboitement de la coulisse
- Broche autocentrée (14mm)

Document et photos non contractuels

■ **COPAC Sud-Ouest**

462 rue de l'Industrie - 40200 Tarnos  
Tél : 05 59 59 05 05 - Fax : 05 59 59 05 06

■ **Siège social COPAC IDF**

2 la Chapelle Saint-Antoine 95300 Ennery  
Tél : 01 30 30 71 71 - Fax : 01 30 30 71 70

■ **COPAC Sud-Est**

755 av P Brossolette - 26800 Portes-Les-Valence  
Tél : 04 75 58 98 98 - Fax : 04 75 85 97 87