

ÉTAIEMENT ET TOUR D'ÉTAIEMENT

A LOUER



À VENDRE

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Filetage rapide
- Garde à la main
- Anti-déboitement de la coulisse
- Broche autocentrée (Ø16mm)



PLANS ET VISUELS



Ecrou ergonomique ajusté



Broche autocentrée



Filetage rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim	Poids kg	2m	2,2m	2,5m	3m	3,5m
200/350	23,9	5*	5*	4,5*	4*	3,6*

* Charges admissibles en T


- Fût : Ø 76,1 mm, ép 2,7 mm
- Coulisse : Ø 63,5 mm, ép 3,3 mm
- Platine : 140 mm x 140 mm, ép 8 mm

COPAC[®]
GROUPE

l'Excellence à votre service

copac@copac.fr

www.copac.fr



ÉTAIEMENT ET TOUR D'ÉTAIEMENT





DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Filetage rapide
- Garde à la main
- Anti-déboitement de la coulisse
- Broche autocentrée (Ø16mm)



PLANS ET VISUELS



Ecrou ergonomique ajusté



Broche autocentrée



Filetage rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim	Poids kg	2,2m	2,5m	3m	3,5m	4m
220/400	26,4	5*	4,8*	4,6*	3,8*	3*

* Charges admissibles en T


- Fût : Ø 76,1 mm, ép 2,7 mm
- Coulisse : Ø 63,5 mm, ép 3,3 mm
- Platine : 140 mm x 140 mm, ép 8 mm

COPAC[®]
GROUPE

l'Excellence à votre service

copac@copac.fr

www.copac.fr



ÉTAIEMENT ET TOUR D'ÉTAIEMENT

A LOUER



À VENDRE

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Filetage rapide
- Garde à la main
- Anti-déboitement de la coulisse
- Broche autocentrée (Ø16mm)



PLANS ET VISUELS

Ecou
ergonomique ajusté

Broche autocentrée



Filetage rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim	Poids kg	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m
250/450	29,1	5*	4,5*	4*	3,5*	3*

* Charges admissibles en T

- Fût : Ø 76,1 mm, ép 2,7 mm
- Coulisse : Ø 63,5 mm, ép 3,3 mm
- Platine : 140 mm x 140 mm, ép 8 mm

COPAC[®]
GROUPE

l'Excellence à votre service

copac@copac.fr

www.copac.fr



ETAIS : EVO 500

ÉTAIEMENT ET TOUR D'ÉTAIEMENT





DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Filetage rapide
- Garde à la main
- Anti-déboitement de la coulisse
- Broche autocentrée (Ø16mm)



PLANS ET VISUELS

Ecou
ergonomique ajusté

Broche autocentrée



Filetage rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim	Poids kg	3m	3,5m	4m	4,5m	5m
300/500	31,8	5*	4,5*	3,5*	3*	2,7*

* Charges admissibles en T

- Fût : Ø 76,1 mm, ép 2,7 mm
- Coulisse : Ø 63,5 mm, ép 3,3 mm
- Platine : 140 mm x 140 mm, ép 8 mm

COPAC[®]
GROUPE

l'Excellence à votre service

copac@copac.fr

www.copac.fr

■ Siège social COPAC IDF

265 Ter Chaussée Jules César - 95250 Beauchamp
Tél : 01 30 30 71 71

■ COPAC Sud-Ouest

462 rue de l'Industrie - 40200 Tarnos
Tél : 05 59 59 05 05

■ COPAC Sud-Est

755 av. P.Brassolette - 26800 Portes-Les-Valence
Tél : 04 75 58 98 98

■ COPAC Nord-Est

2 Av. des Chenevières, 51370 St-Brice-Courcelles
Tél : 03 26 87 21 42

■ EC MAT - COPAC Rhône-Alpes

22 Rue d'Espagne, 69780 Mions
Tél : 04 78 21 39 39



ÉTAIEMENT ET TOUR D'ÉTAIEMENT

À LOUER



À VENDRE

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Filetage rapide
- Garde à la main
- Anti-déboitement de la coulisse
- Broche autocentrée (Ø16mm)



PLANS ET VISUELS



Ecrou ergonomique ajusté



Broche autocentrée



Filetage rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim	Poids kg	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m
300/550	34,2	5*	4,8*	4,2*	3,6*	3*	2,5

* Charges admissibles en T


- Fût : Ø 76,1 mm, ép 2,7 mm
- Coulisse : Ø 63,5 mm, ép 3,3 mm
- Platine : 140 mm x 140 mm, ép 8 mm

COPAC[®]
GROUPE

l'Excellence à votre service

copac@copac.fr

www.copac.fr



ÉTAIEMENT ET TOUR D'ÉTAIEMENT

À LOUER



À VENDRE

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Filetage rapide
- Garde à la main
- Anti-déboitement de la coulisse
- Broche autocentrée (Ø16mm)



PLANS ET VISUELS



Ecrou ergonomique ajusté



Broche autocentrée



Filetage rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim	Poids kg	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
350/600	37,6	5*	4,8*	4*	3,4*	2,4*	2*

* Charges admissibles en T

- Fût : Ø 76,1 mm, ép 2,7 mm
- Coulisse : Ø 63,5 mm, ép 3,3 mm
- Platine : 140 mm x 140 mm, ép 8 mm


COPAC[®]

GROUPE

l'Excellence à votre service

copac@copac.fr

www.copac.fr



ETAIS : EVO 700

ÉTAIEMENT ET TOUR D'ÉTAIEMENT

A LOUER



À VENDRE

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Filetage rapide
- Garde à la main
- Anti-déboitement de la coulisse
- Broche autocentrée (Ø16mm)



PLANS ET VISUELS



Ecrou ergonomique ajusté



Broche autocentrée



Filetage rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim	Poids kg	4m	4,5m	5m	5,5m	6m	7m
400/700	43,2	3,8*	3*	2,2*	1,8*	1,3*	1*

* Charges admissibles en T

- Fût : Ø 76,1 mm, ép 2,7 mm
- Coulisse : Ø 63,5 mm, ép 3,3 mm
- Platine : 140 mm x 140 mm, ép 8 mm

COPAC[®]
GROUPE

l'Excellence à votre service

copac@copac.fr

www.copac.fr