

ÉTAIEMENT ET TOUR D'ÉTAIEMENT





DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Filetage rapide
- Garde à la main
- Broche autocentrée (Ø14mm)



PLANS ET VISUELS



Ecrou ergonomique ajusté



Broche autocentrée



Filetage rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim	Poids kg	0,4m	0,55m
40/55	7,1	4*	4*

* Charges admissibles en T


- Fût : Ø 60,3 mm, ép 2,7 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm, ép 3,6 mm
- Platine : 120 mm x 120 mm, ép 8mm

COPAC[®]
GROUPE

l'Excellence à votre service

copac@copac.fr

www.copac.fr



ÉTAIEMENT ET TOUR D'ÉTAIEMENT

À LOUER



À VENDRE

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Filetage rapide
- Garde à la main
- Broche autocentrée (Ø14mm)



PLANS ET VISUELS



Ecrou ergonomique ajusté



Broche autocentrée



Filetage rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim	Poids kg	0,4m	0,55m
55/80	8,2	4*	3,9*

* Charges admissibles en T


- Fût : Ø 60,3 mm, ép 2,7 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm, ép 3,6 mm
- Platine : 120 mm x 120 mm, ép 8 mm

COPAC[®]
GROUPE

l'Excellence à votre service

copac@copac.fr

www.copac.fr



ÉTAIEMENT ET TOUR D'ÉTAIEMENT

À LOUER



À VENDRE

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Filetage rapide
- Garde à la main
- Broche autocentrée (Ø14mm)



PLANS ET VISUELS



Ecrou ergonomique ajusté



Broche autocentrée



Filetage rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim	Poids kg	0,8m	1m	1,2m
80/120	10,3	4*	4*	3,9*

* Charges admissibles en T

- Fût : Ø 60,3 mm, ép 2,7 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm, ép 3,6 mm
- Platine : 120 mm x 120 mm, ép 8 mm


COPAC[®]

GROUPE

l'Excellence à votre service

copac@copac.fr

www.copac.fr



ÉTAIEMENT ET TOUR D'ÉTAIEMENT

À LOUER



À VENDRE

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Filetage rapide
- Garde à la main
- Broche autocentrée (Ø14mm)



PLANS ET VISUELS



Ecrou ergonomique ajusté



Broche autocentrée



Filetage rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim	Poids kg	1m	1,2m	1,7m
100/165	12,1	4*	4*	3,7*

* Charges admissibles en T

- Fût : Ø 60,3 mm, ép 2,7 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm, ép 3,6 mm
- Platine : 120 mm x 120 mm, ép 8 mm

COPAC[®]

GROUPE


l'Excellence à votre service

copac@copac.fr

www.copac.fr



ÉTAIEMENT ET TOUR D'ÉTAIEMENT





DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Filetage rapide
- Garde à la main
- Broche autocentrée (Ø14mm)



PLANS ET VISUELS



Ecrou ergonomique ajusté



Broche autocentrée



Filetage rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim	Poids kg	1,7m	2,2m	2,5m	3m
170/300	17,3	4*	3,9*	3,7*	3*

* Charges admissibles en T


- Fût : Ø 60,3 mm, ép 2,7 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm, ép 3,6 mm
- Platine : 120 mm x 120 mm, ép 8 mm

COPAC[®]
GROUPE

l'Excellence à votre service

copac@copac.fr

www.copac.fr



ÉTAIEMENT ET TOUR D'ÉTAIEMENT

À LOUER



À VENDRE

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Filetage rapide
- Garde à la main
- Broche autocentrée (Ø14mm)



PLANS ET VISUELS



Ecrou ergonomique ajusté



Broche autocentrée



Filetage rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim	Poids kg	2,2m	2,5m	2m	3,5m
200/350	19,6	4*	3,7*	3,3*	2,3*

* Charges admissibles en T


- Fût : Ø 60,3 mm, ép 2,7 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm, ép 3,6 mm
- Platine : 120 mm x 120 mm, ép 8 mm

COPAC[®]
GROUPE

l'Excellence à votre service

copac@copac.fr

www.copac.fr



ÉTAIEMENT ET TOUR D'ÉTAIEMENT





DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Filetage rapide
- Garde à la main
- Broche autocentrée (Ø14mm)



PLANS ET VISUELS



Ecrou ergonomique ajusté



Broche autocentrée



Filetage rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim	Poids kg	2,2m	2,5m	3m	3,5m	4m
220/400	21,4	4*	3,8*	3,7*	2,5*	2*

* Charges admissibles en T

- Fût : Ø 60,3 mm, ép 2,7 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm, ép 3,6 mm
- Platine : 120 mm x 120 mm, ép 8 mm

COPAC[®]
GROUPE

l'Excellence à votre service

copac@copac.fr

www.copac.fr


■ **Siège social COPAC IDF**
265 Ter Chaussée Jules César - 95250 Beauchamp
Tél : 01 30 30 71 71

■ **COPAC Sud-Ouest**
462 rue de l'Industrie - 40200 Tarnos
Tél : 05 59 59 05 05

■ **COPAC Sud-Est**
755 av. P.Brossolette - 26800 Portes-Les-Valence
Tél : 04 75 58 98 98

■ **COPAC Nord-Est**
2 Av. des Chenevières, 51370 St-Brice-Courcelles
Tél : 03 26 87 21 42

■ **EC MAT - COPAC Rhône-Alpes**
22 Rue d'Espagne, 69780 Mions
Tél : 04 78 21 39 39



ÉTAIEMENT ET TOUR D'ÉTAIEMENT

À LOUER



À VENDRE

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Filetage rapide
- Garde à la main
- Broche autocentrée ($\varnothing 14\text{mm}$)



PLANS ET VISUELS



Ecrou ergonomique ajusté



Broche autocentrée



Filetage rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim	Poids kg	3m	3,5m	4m	4,5m
250/450	23,5	3,8*	2,8*	2,4*	1,8*

* Charges admissibles en T

- Fût : $\varnothing 60,3\text{ mm}$, ép 2,7 mm
- Coulisse : $\varnothing 48,3\text{ mm}$, ép 3,6 mm
- Platine : 120 mm x 120 mm, ép 8 mm

COPAC[®]
GROUPE

l'Excellence à votre service

copac@copac.fr

www.copac.fr